

RECAP DO BRASIL

1/1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018

CARTA DE ESCLARECIMENTO


A empresa SILVEIRA E SOUZA LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 12.275.915/0001-99 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Murilo Silveira de Souza portador(a) da Carteira de Identidade nº 2205644 e do CPF nº 691.419.409-20, Vem por meio desta carta solicitar que seja alterada na especificação técnica do pregão presencial nº 30/2018, o percentual de betume atual na especificação do edital poderá restringir a participação de algumas empresas, e vindo a aumentar o percentual não haverá alteração na qualidade da massa e atenderá as especificações técnicas vigentes adotadas no mercado, e aumentando de empresas participantes do certame.

Onde se lê:

Reparador de pavimento asfáltico (massa asfáltica), usinado a quente para aplicação a frio, preparado com agregados pétreos, CAP 50/70, com 1,5 de pó de borracha, modificado por aditivo retardador de cura, com a possibilidade de aplicação sob água, não necessitando de imprimação ou pintura de ligação, validade de 12 meses, acondicionado em sacos de 25 kg.

Especificações Técnicas: A) Granulometria retido na peneira: ½" pol. Entre 5,0 e 10%; 3/8" pol. Entre 10,0 e 30,0%; B) Teor de Betume: Entre 4,5 e 5,0%; C) Densidade aparente da massa: Entre 1,90 G/CM³ e 2,30 GM³; D) Fluência (POL. -1/100): Entre 7,9 e 17,7.

Apresentar juntamente com a proposta, relatório de ensaio da massa por laboratório credenciado pelo INMETRO de acordo com as normas do DNER e NBR, de acordo com as especificações do produto.



Silveira & Souza Ltda. M.E

Rua Guararema,09 -Ponta de Baixo - São José - SC - CEP 88.106-305
Fone: 48-3357 4300 - Celular: 48-9104 3232 - CNPJ.: 12.275.915/0001-99

RECAP DO BRASIL

Leia-se:

1/1

Reparador de pavimento asfáltico (massa asfáltica), usinado a quente para aplicação a frio, preparado com agregados pétreos, CAP 50/70, com 1,5 de pó de borracha, modificado por aditivo retardador de cura, com a possibilidade de aplicação sob água, não necessitando de imprimação ou pintura de ligação, validade de 12 meses, acondicionado em sacos de 25 kg.

Especificações Técnicas: A) Granulometria retido na peneira: ½" pol. Entre 5,0 e 10%; 3/8" pol. Entre 10,0 e 30,0%; B) Teor de Betume: Entre 4,0 e 5,0%; C) Densidade aparente da massa: Entre 1,90 G/CM³ e 2,30 GM³; D) Fluencia (POL. -1/100): Entre 7,9 e 17,7.

Apresentar juntamente com a proposta, relatório de ensaio da massa por laboratório credenciado pelo INMETRO de acordo com as normas do DNER e NBR, de acordo com as especificações do produto.

São José, 13 de Março de 2018.

12.275.915/0001-99

SILVEIRA & SOUZA LTDA - ME

Rua Guararema, 09

CEP 88104-305 - Ponta de Baixo

SÃO JOSÉ - SC

Murilo Silveira de Souza

Representante Legal

CPF: 691.879.409-20

RG: 2305644